

Hoger, sneller, verder – de SP 11 TMR wormpomp



De eigenschappen van een top atleet – de SP 11 TMR


- Grootste beschikbare menger/kuip voor een efficiënte werking
- De waterdoseringslang in het deksel van de menger voorkomt verstopping
- Mengbak op lage hoogte voor comfortabele vulling
- Conform de CE-normen, simpel en eenvoudig
- Nieuw, extreem efficiënt mengwerk
- Traploos, regelbaar debiet
- Volledig hydraulische pomp- en mengaandrijving
- 4-cilinder motor genereert 22.7 kW, met grote 26 l diesel tank
- Zeer geluidsarm dankzij de omsloten motor
- Steunwiel voor een optimale beweegbaarheid bij geringe last
- Gepatenteerd stofafzuigstelsel in het mengdeksel



Krachtige trailer-pomp voor voorgemixte natte mortels, en mengelingen op de werf

De uiterst lichte en compacte SP 11 TMR worm pomp van Putzmeister werd ontwikkeld om een hoger debiet te verkrijgen waarmee u gemakkelijk en vol vertrouwen, zelfs op de grootste werven, kan werken. Met deze pomp kan u zonder problemen materiaal verpompen over een afstand tot 120 meter ver en tot 60 meter hoog. De standaard wormpomp 2L6 zorgt bij pleisterwerken voor een debiet van 5–60 l/min. De krachtige 4-cilinder motor laat ook toe om te werken met grotere wormen zoals de 2L75 waardoor u het debiet vervijfvoudigt tot 15 m³/uur. De SP 11 TMR is ideaal voor het mengen, verpompen en zelfs spuiten van zowel binnen- als buitenpleister, kalkcementpleister, grondpleister, sierpleister, ...

Uw Putzmeister dealer voorziet u graag van meer informatie naargelang uw vereisten.



Putzmeister

Mörtelmaschinen

Motor

De extreem krachtige 4-cilinder motor is uitzonderlijk stil dankzij het toerental van slechts 2600 tpm en de zeer effectieve geluidsisolatie.



Pomp

U kan kiezen tussen de 2L6 worm (zie foto) en de iets krachtigere 2L75, naargelang het gewenste debiet en het materiaal.



Menger

De intelligente water doseerslang voorkomt verstoppingen en samen met het gepatenteerde stofzuigsysteem zorgt het voor een comfortabel vulproces.



Technische data SP 11 TMR (Art no.: 111626.200)

Versie	Hydraulisch kippende mengbak
Pomp type	2L6, optioneel: 2L75
Werkdruk	35 bar, optioneel: 20 bar
Theor. debiet*	5–60 l/min, optioneel: 0–15 m ³ /h
Pomp afstand**	120 m ver, 60 m hoog
Compressor	2-cilinder compressor, 400 l/min, 7 bar
Inhoud menger	180 l
Trechterinhoud	220 l
Aandrijfmotor	4-cilinder Kubota, 22.7 kW bij 2600 tpm
Chassis	Geremd, geschikt voor de openbare weg
Gewicht	900 kg
Lengte × breedte × hoogte	3924 × 1420 × 1160 mm
Vulhoogte	880 mm
Maximum korrelgrootte	6 mm (2L6), 8 mm (2L75)

* Het theoretisch debiet hangt af van de pomp druk. Het debiet kan dus hoger of lager zijn.

** Deze data zijn gebaseerd op ervaring en hangen af van het gebruikte materiaal.


Uitrusting

Bijkomende uitrusting	TMR
Standaard kleur	■
Speciale kleur (motorkap)	□
Hogedrukreiniger	■
PKW-koppeling	■
LKW-koppeling	□
Mechanische waterdosering	■
Steenwiel	■
Triller	□
Werk lamp	□
Stofafzuiging	□
Afstandsbediening (kabel)	□
Afstandsbediening (radio)	□

□ Optioneel ■ Standaard

MMB
machines
BOUW • BETON • CHAPE

Zuid 3 - Industrielaan 23 - B-9320 Erembodegem
Tel: +32(0)53 70.18.91 · Fax: +32(0)53 70.18.94
info@mmbmachines.be · www.mmbmachines.be



Putzmeister

Mörtelmaschinen