



Putzmeister

Uw voordelen

- Maximale Power – Voldoet aan alle eisen van de actueel geldende emissienorm “Stage V”
- Meer pompvermogen of brandstofbesparing door standaard machinevermogensmanagement
- Hydraulisch mengwerk met overlastbescherming en retourloop
- Nieuwe robuuste keypad verbetert de gebruiksvriendelijkheid
- Auto-Power-Off – voorkomt dat ‘s nachts de accu leeg raakt
- Grote dieseltank met een inhoud van 70 liter
- Gebruiksvriendelijke rangschikking van vulkuiphendel en luchtkranen
- Geoptimaliseerde service- en onderhoudseigenschappen
- Robuuste constructie staat borg voor een waarde stabiliteit en hoge inruilwaarden
- Made in Germany

Mixokret M 760 Stage V “Green Efficiency”



Aardvochtige
estrik

- **Conventionele estrik met bindmiddel (cement, calciumsulfaat, magnesia, etc.)**



Speciale
toepassingen

- Zand
- Grind

De M 760 Stage V – Green Efficiency verpompt estrik tot 190 meter ver* en 135 meter hoog**. De bediening is dankzij de keypad met gekleurde LED-weergaven en het moderne kleurendisplay in de schakelkast uiterst eenvoudig en efficiënt. Menu's voor het verhelpen van storingen en uitvoeren van servicewerkzaamheden verhogen de beschikbaarheid.

De Deutz-dieselmotor biedt maximale Power en efficiëntie (emissieklasse stage V). Het geïntegreerde dieselroetfilter reinigt de uitlaatgassen en beschermt ons milieu tegen vervuiling.

Uw competente Putzmeister dealer geeft u graag advies over de technische details en toepassingsmogelijkheden.



Maximaal aandrijfvermogen dankzij de 44,5 kW Deutz-motor – deze voldoet aan alle eisen van de geldende emissienorm „Stage V“



Gebruiksvriendelijke robuuste keypad overzichtelijk en eenvoudig te bedienen – dankzij het „Volg het blauwe licht“-principe



Het standaard machinevermogensmanagement maakt het naar behoefte instellen van het motorvermogen mogelijk. Hierbij kan brandstof worden bespaard of Extra-Power worden afgeroepen.

Technische specificaties

| M 760 | DH | DHB | DHBS |
|---------------------------|---|--------------------------------|--|
| Mengreservoir | 260 l, 200 l nuttige inhoud | | |
| Opbrengst* | 4 m ³ /h | 4,8 m ³ /h | 5 m ³ /h |
| Pompdruk | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Pompafstand** | 190 m ver / 135 m hoog (45 etages) | | |
| Compressor | 4,8 m ³ /min; regeldruk 8 bar | | |
| Aandrijfmotor | Diesel, 3-cilinder Deutz met uitlaatgasturbo, 44,5 kW (emissieklasse Stage V) | | |
| Gewicht | 1,715 kg | 1,840 kg | 1,900 kg |
| Tankinhoud | 70 l | 70 l | 70 l |
| Lengte | 4,780 mm | 5,075 mm | 5,075 mm |
| Breedte | 1,480 mm | 1,480 mm | 1,480 mm |
| Hoogte | 1,520 mm | 2,431 mm | 2,431 mm |
| Vulhoogte | 820 mm | 400 mm | 400 mm |
| Max. korrelgrootte | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Rijwerk | geremd, goedkeuring tot 80 km/h | | |
| Mengwerk | hydraulisch met overlastbescherming en retourloop | | |
| Bijzonder kenmerk | Basisversie | met hydraulische vulinrichting | met hydraulische vulinrichting en schraper |

* De opbrengst is theoretisch en afhankelijk van het pomptype.

** Opgaven zijn ervaringsgegevens en materiaalafhankelijk

Optie Serie

Uitrusting

| | |
|--|-------------------------------------|
| Auto-Power-Off | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bedieningshandleiding en onderdelenlijst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Centrale vetsmering | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hijsoog | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Machievermogensmanagement | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Personenautokoppeling | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tankmeter op het display | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Uitloopboks | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vetspuit met slang | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vulpomp voor centrale vetsmering | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Werkverlichting | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Beschermplaat op de vulinrichting | <input type="checkbox"/> |
| Gereedschapskist | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukreiniger | <input type="checkbox"/> |
| Mengteller | <input type="checkbox"/> |
| Mengtijdinstelling | <input type="checkbox"/> |
| Ombouw 100 km/h | <input type="checkbox"/> |
| Plaatsbepalingssysteem | <input type="checkbox"/> |
| Slijtplaten op de dom slijtplaten (Hardox 6 mm) | <input type="checkbox"/> |
| Slijtplaten (Hardox 8 mm) | <input type="checkbox"/> |
| Slijtplaten aan kopse kant | <input type="checkbox"/> |
| Speciaal lakwerk kap in RAL-kleur/klantbelettering | <input type="checkbox"/> |
| Stempelpoten | <input type="checkbox"/> |
| Verlichtingsbalk 24 V | <input type="checkbox"/> |
| Verstoppingsalarm | <input type="checkbox"/> |
| Vrachtwagenkoppeling | <input type="checkbox"/> |
| Waterdosering (geïntegreerd) | <input type="checkbox"/> |

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Duitsland
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Duitsland
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
 mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

