



**Putzmeister**

## Uw voordelen

- Onderhouds- en servicevriendelijk – alles goed beschermd onder de kap
- Bedienings- en controleorganen ergonomisch aan een kant
- Grote trechter (280 l) met rubberen kraag en beschermrooster
- Extreem robuuste plunjerpompunit
- Deugdelijk onderstel voor wegverkeer met automatische rembijstelling
- Stempelpoten voor standzekerheid
- Made in Germany

## P 715 – Betrouwbaar, met veel vermogen en mobiel voor veelsoortige toepassingen



Vloeibare estrik

- **Vloeibare calciumsulfaatestrik**
- **Vloeibare cementestrik**



Spuitlet

- **Spuitlet**



Fijnbeton

- Fijnbeton pompen
- Verperswerkzaamheden



De P 715 pompt pompbare media tot 16 mm betrouwbaar over grote afstanden. De plunjerpomp met hoog vermogen is ideaal voor spuitbeton- en vloeibare estriktoepassingen.

Het is een echte powerpomp met tot 68 bar pompdruk en 18 m<sup>3</sup>/h pompvermogen bij tegelijkertijd geringe afmetingen en laag gewicht.

Uw competente Putzmeister-dealer informeert u graag over verdere voordelen en beantwoordt al uw vragen met betrekking tot uw individuele eisen.



Fijnbetonpompen als de P 715 behoren tot de meest veelzijdige systemen. U kunt ze voor spuitbeton gebruiken of voor het pompen van fijnbeton tot 16 mm.



Twee aandrijfvarianten: met betrouwbare, oliegekoelde 3-cilinder Deutz-dieselmotor (voldoet aan uitlaatgasvoorschrift stage 3A) of met geluidsarme, milieuvriendelijke elektromotor (30 kW)



De goed afleesbare analoge instrumenten en robuuste schakelaars worden met een stabiele klep tegen vuil en beschadiging beschermd.

## Technische data

### P 715 TD / SD

### P 715 TE / SE

<b>Pomptrechter</b>	250 l resp. 280 l (met rubberen opzetkraag)	
<b>Debiet theor.*</b>	4–17,4 m <sup>3</sup> /h	4–18,2 m <sup>3</sup> /h
<b>Werkdruk</b>	68 bar	68 bar
<b>Pomp afstand**</b>	tot 300 m ver en tot 100 m hoog, bij spuitbeton/fijnbeton tot 100 m ver en tot 80 m hoog	
<b>Plunjerpomp</b>	2-cilinder hydraulisch	
<b>Diameter cilinder</b>	150 mm	150 mm
<b>Aandrijving</b>	3-cilinder Deutz-Dieselmotor D L03 2011, 34,5 kW	30 kW Elektromotor, 400 V, 50 Hz
<b>Diameter aandrijf-cilinder</b>	80/45 mm	80/45 mm
<b>Zuigerslag</b>	700 mm	700 mm
<b>Slagen/min.</b>	27	27
<b>Gewicht</b>	1850 kg (TD) / 1700 kg (SD)	1800 kg (TE) / 1650 kg (SE)
<b>Lengte x breedte x hoogte</b>	4600 x 1520 x 1750 mm (TD) 2950 x 1400 x 1550 mm (SD)	4600 x 1520 x 1650 mm (TE) 2950 x 1400 x 1400 mm (SE)
<b>Vulhoogte</b>	1180 mm (TD) / 973 mm (SD)	1180 mm (TE) / 973 mm (SE)
<b>Maximum korrelgrootte</b>	16 mm	16 mm
<b>Machinetype</b>	Betonpomp op aanhanger (TD en TE), stationaire pomp (SD en SE)	
<b>Onderstel</b>	T-onderstel 1900 kg (TD en TE), skid (SD en SE)	

\* De opbrengst is theoretisch en afhankelijk van het pomptype.

\*\* Opgaven zijn ervaringsgegevens en materiaalafhankelijk.

## Uitrusting

Automatische rembijstelling	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedieningshandleiding en onderdelenlijst	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschermrooster	<input checked="" type="checkbox"/>
Gereedschapskist met gereedschap	<input checked="" type="checkbox"/>
Reinigingsaccessoires	<input checked="" type="checkbox"/>
Rubberen kraag	<input checked="" type="checkbox"/>
Schaalkoppeling met afdichting 4,5"	<input checked="" type="checkbox"/>
Triller	<input checked="" type="checkbox"/>
Veiligheidshelm	<input checked="" type="checkbox"/>
Vrachtwagen-zekering	<input checked="" type="checkbox"/>
2,5 t Onderstel	<input type="checkbox"/>
Centrale vetsmering	<input type="checkbox"/>
Hijsoog	<input type="checkbox"/>
Hogedrukreiniger	<input type="checkbox"/>
Kabelafstandsbediening	<input type="checkbox"/>
Klantenbelettering	<input type="checkbox"/>
Lampenhouders 24 V	<input type="checkbox"/>
Radiografische afstandsbediening	<input type="checkbox"/>
Roetfilter	<input type="checkbox"/>
Slagenteller	<input type="checkbox"/>
Speciale lak kap in RAL-kleur	<input type="checkbox"/>
Spoelwaterpomp	<input type="checkbox"/>
Toevoegmiddeldosering	<input type="checkbox"/>
Trechter leegmelding	<input type="checkbox"/>
Uitlaatklep	<input type="checkbox"/>
Werkverlichting	<input type="checkbox"/>
Windketel (vloeibaar estrik)	<input type="checkbox"/>

Optie  Standaard

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Duitsland  
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Duitsland  
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743  
mm@pmw.de · www.pmmortar.de

